MARED-Industrie

BUY · SELL · USED INDUSTRIAL MACHINERY

MARED-Industrie
Dorfstr. 46 - 48
D-86441
Steinekirch/Zusmarshausen

Tel.: +49 - 8291- 6279675
Fax.: 08921 - 8599 319
Mobil: +49 -176 777 77977
info@mared-industrie.de

Interne Nummer: R-2073

Technisches Datenblatt: Kleingeräte: (B+G e-tech), DRT751DE (B+G e-tech)

(Irrtümer und Zwischenverkauf vorbehalten)

ALLGEMEINE MASCHINENDATEN	
Hersteller	(B+G e-tech)
Typ	DRT751DE (B+G e-tech)
Karosserie	Drehstromzähler
Baujahr	2015

TECHNISCHE DATEN

ALLGEMEINE MASCHINENDATEN	
Bauart	Drehstromzähler

PRODUKT	
Produkttyp	Kleingeräte

BESCHREIBUNG

Beschreibung	MID zugelassener Drehstromzähler für DIN Hutschiene mit LC Display und S0 Ausgang Nicht nur wegen dem Vorteil der schnellen und einfachen Aufrastmontage auf DIN Hutschienen in Unterverteilungen ist dieser Zähler ein spitzen Produkt, sondern er bestätigt auch die hohe Genauigkeit und Ausfallsicherheit in unserer bisherig langjährigen Erfahrung im Vertrieb. Das LC Display ist gut abzulesen und die Lastindikator LED\'s zeigen Ihnen durch sich ändernde Blinkfrequenz bei Laständerung auch die Lastverteilung der einzelnen Phasen. Der Zähler ist durch seine MID Eichung auch für offizielle Abrechnungen gegenüber dritten zugelassen und rechtskräftig angesehen. • Typenbezeichnung: DRT751DE (B+G e-tech) • LCD Ziffernanzeige • Verwendbar für drei Phasen Wechselstromnetze im 4 Leitersystem • S0 Ausgange • Zählwerk ist nicht rückstellbar und somit manipulationssicher • alle Werte bleiben auch bei Spannungsfrei erhalten! • geeichte Ausführung - MID zugelassen Techische Daten • Eingang: 3 Phasen - 4 Leiter • Betriebsbereich: 230/400V, 0,25 ~ 100A • Frequenzbereich: 50Hz • Nennstrom: 5A • Grenzstrom: 100A • Start-Strom Cos-Phi=1:typisch 20mA • LCD mit 6 digitalen Stellen + 1 Nachkommastelle = 999999,9 • Genauigkeitsklasse: B • Eigenverbrauchverbrauch: > 10VA, 2W • Rel. Luftfeuchtigkeit: bis 75% - kurzfristig bis 95% • Eintarifzählwerk (LCD-Display) • kWh-Anzeige 1x 5+2-stellig • LED Lastindikatoranzeige je Phase • LED Impuls Anzeige • inkl. S0-Schnittstelle 1.000 Imp./kWh (ti = 90ms), kompatibel mit \"S0\" Din-Rail 43864 Standard, (27V, 27mA) • Einbaubreite: 7 TE • Anschlussquerschnitte bis max. 25 mm² Zusatzklemmen bis 2,5 mm² • Abmessung: 122x100x65mm (Breite = 7TE) • CE - Zertifiziert • MID zugelassen • für Verrechnungszwecke geeignet • inkl. Klemmendeckel - Abdeckung plombierbar!



MID zugelassen
geeichte Ausführung



400V 5(100)A



MID-Kennzeichnung

CE M 14 0120 → **Aufschrift**

→ Nummer der benannten Stelle

CE-Kennzeichen

Metrologiekennzeichen **14** bedeutet: **Aufbringung im Jahre 2014**

Geräteeichjahr 2015 (M15)