MARED-Industrie

BUY · SELL · USED INDUSTRIAL MACHINERY

MARED-Industrie
Dorfstr. 46 - 48
D-86441
Steinekirch/Zusmarshausen

Tel.: +49 - 8291- 6279675
Fax.: 08921 - 8599 319
Mobil: +49 -176 777 77977
info@mared-industrie.de

Interne Nummer: R-2074

Technisches Datenblatt: Kleingeräte: Heidemann, HX Curve 70822

(Irrtümer und Zwischenverkauf vorbehalten)

ALLGEMEINE MASCHINENDATEN	
Hersteller	Heidemann
Typ	HX Curve 70822:
Karosserie	2 Stück Funkklingel
Baujahr	2015

TECHNISCHE DATEN

ALLGEMEINE MASCHINENDATEN	
Bauart	Funkklingel

PRODUKT	
Produkttyp	Kleingeräte

BESCHREIBUNG

Beschreibung	Details zu Heidemann: Funk Gong Set STECKDOSE 150m HX Curve 70822 Türklingel Funk Klingel 1 STECKDOSENEMPFÄNGER bis 90 db 2xje. EUR 49,95 (inkl. MwSt.) Heidemann Funkklingel-Set HX-Curve 70822 Neuheit 2013. Mit einem Steckdosenempfänger. Empfänger zum Einstecken in die vorhandene Steckdose. Mit Lautstärkeeinstellung 70-90db(A) und an/aus-Schalter. Kompatibel zu allen Heidemann HX-Geräten. Heidemann Funkklingel-Set HX Curve 70822: • maximale Reichweite ca. 150 m (auf freiem Feld) • Steckdosenempfänger reinweiß Hochglanz/silber , Sender reinweiß • Strahlwassergeschützter Sender IP55 mit Namensschild und LED-Funktionsleuchte • stufenlose Lautstärkeregelung ca. 70 bis 90 dB (A) • EIN / AUS - Schalter • H x B x T Empfänger 125 x 70 x 60 mm, Sender 29 x 81 x 18 mm • 8 Melodien einstellbar (Rufunterscheidung) • LED Betriebsleuchte • Steckdosenanschluss am Empfänger 230 V / 16 A ~ 50 Hz • Integrierte Schuko-Steckdose mit Kinderschutz • Empfänger nur für den Innenbereich • 256 Funkfrequenzen selbstlernend • kompatibel / erweiterbar mit allen HX-Geräten • Senderbatterie: 1 x 3 Volt CR2032 Batterie enthalten • Information zum Heidemann HX-Funksystem: Der angebotene Artikel ist kompatibel mit allen Heidemann HX-Geräten. Gesendet wird auf der Frequenz 433,92 MHz, es gibt 255 verschieden Unterfrequenzen. Das Einstellen der Funkfrequenz geht selbstlernend, Code-Knopf am Empfänger betätigen und einmal den Sender drücken - fertig. Bei Bedarf können mehrere Sender und Empfänger kombiniert werden, auch verschiedene Modelle. Es können entweder mehrere Sets parallel laufen ohne sich gegenseitig zu beeinflussen oder es können mehrere Empfänger auf einen Sender reagieren, wie Sie es wünschen. Jeder Sender kann unendlich viele Empfänger ansteuern. Dieser Empfänger kann die Frequenzen von vier Sendern speichern, also kann dieser Empfänger auf bis zu vier Sender reagieren. Beim Verwenden mehrerer Sender kann anhand der eingestellten

GALERIE

